

EPSR60TDE-3A

Artikel Kode: 784106023



Europower schallgedämmte rental Stromerzeuger mit Iveco wassergekühltem Dieselmotor, Stage IIIA, 1500UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:

Leistung max. (kVA):	66
Dauerleistung (kVA):	60
kVA:	20kVA @ 1~230V 60kVA @ 3~400V
Ampere (kontinuierlich):	87A @ 1~230V 87A @ 3~400V
Maße (L x B x H):	285x110x206cm
Trockenes Gewicht:	1689kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff:	1720kg
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff:	2159kg

Motor:

Handelsmarke/Typ:	Iveco NEF N45SM1F Mech. RPM
PS max.:	82
Leistung:	60kW max. (1500UpM), 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt
Hubraum:	4500cm ³
Verbrauch (bei 75%-100% Belastung):	12.5 Liter/Stunde - 16.7 Liter/Stunde
Tankinhalt:	520 Liter
Laufzeit (bei 75%-100% Belastung):	41.6 Stunden - 31.1 Stunden
Schallpegel:	62dB(A)@7m = Lwa 87
Elektronischer Drehzahlregler:	optional
EU Abgasnorm:	Non emission IIIa
Batterie Spannung:	12V

Generator:

Handelsmarke/Typ	Leroy Somer LSA42.3L9 AREP - bürstenlos
Nennspannung:	3~400V und 1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP23

Heute sind alle mobilen Stromerzeuger in der EG, im Leistungsbereich von 18 bis 560kVA, verpflichtet, die Stufe IIIA-Vorschriften einzuhalten. Ein mobiler Stromerzeuger ist entweder ein Verleihstromerzeuger oder ein Stromerzeuger der mehr als zweimal im Jahr verstellt wird. Für stationäre Dieselstromerzeuger, die verwendet werden für Dauerstrom, Abfang von Spitzenbelastungen oder Notstrom, gelten die Stufe IIIA-Vorschriften nicht.

Ausführung:

- 1 Steckdose 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
- 3 Strommesser
- 5 Powersafe Leistungskonnektoren
- Automatischer Spannungsregler
- Befestigungsaugen für Transport
- Beleuchtete Schalttafel
- Deep Sea Electronics Modul DSE4520 bis 275kVA und DSE7420 ab 300kVA
- Dokumentenhalter
- Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung)
- Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
- FI-Schutzschalter 30mA-30A, regelbar, mit Erdungsspieß und Erdungskabel 4m
- Frequenzmesser
- Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20 mm Puffer
- Generator Regelung Anregung Polymorph
- Integrierten Gabelstaplertaschen
- Kraftstoff-Uhr
- Leistungsanschlussklemmen
- Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung
- Magneto-Stopp
- Notstopp
- Spannungsmesser
- Spannungsmesser-Umschalter
- Stundenzähler
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltspule und mit individuellem thermisch-magnetischem Schutzschalter auf jeder Steckdose
- Tropfenfänger
- Wasserabscheider / Kraftstoff-Vorfilter
- Zentrales Hebeauge
- manuelle Kraftstoffpumpe
- Ölablasspumpe
- Öldruck-Abschaltautomatik

**IVECO
MOTORS**



Your **EUROPOWER** dealer